



MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REVESTIMENTO DE MADEIRA

Os Revestimentos são placas produzidas a partir de madeira nobre* resgatada na mata que através dos anos, sob ação das intempéries, adquiriu um majestoso **Entalhe Natural**.

Por ser um produto natural, além da razão decorativa, proporciona um ambiente acolhedor e possibilitam também um efeito acústico.

São várias as formas de aplicação, é indicado para revestimento de paredes, painéis decorativos, portas, indústria moveleira entre outras.

* **Madeira explorada legalmente junto aos órgãos ambientais competentes**

ESPECIFICAÇÕES

Os revestimentos da **Entalhe Natural** são fornecidos com acabamento final de superfície, não havendo necessidade de aplicação de vernizes ou similares após a instalação.

As placas têm 30cmx30cm cada, com vários modelos, cor e textura natural da madeira. São fornecidos em caixas de papalão pesando aproximadamente 7.200Kg contendo 11 placas, cada placa 0.09m², no total 0.99m².

São peças de madeiras coladas em contra capa de 0.6mm de espessura.

Pela própria característica da madeira natural, as peças podem apresentar variações de cor e textura entre elas. Assim, pedidos complementares podem apresentar variações de cor e textura.

Material exclusivo para áreas internas

ORIENTAÇÃO PARA A COLOCAÇÃO

Preparação da Superfície

A preparação adequada da superfície é de extrema importância para que o resultado final do trabalho, tanto técnico quanto estético, não seja prejudicado. Para isso é necessário que sejam feitos os seguintes preparos para não prejudicar a aderência:

- Limpeza: remoção de pó, sujeira, gordura ou qualquer outra substância.
- Condições de umidade: verificar e corrigir qualquer ocorrência de umidade.
- Nivelamento: corrigir defeitos e irregularidades da superfície.

Recomenda-se que as superfícies tenham cor escura (preto ou marrom)

Aplicação da Cola

Nas áreas internas como paredes de reboco, gesso acartonado, Drywall ou superfícies de madeira usar adesivo de contato (cola de sapateiro).

Lixar e limpar a face da contra capa para maior aderência da cola.

Colocação das Placas

A cola indicada deve ser espalhada em toda a extensão das placas.

As placas devem ser colocadas uma a uma sobre a superfície pré-adesivada, pressionando-as com a palma das mãos ou, cuidadosamente com o martelo de borracha. Observar sempre a diagramação desejada e alinhamento das placas.

Para a retirada do excesso e/ou respingo de adesivos, limpar imediatamente com um pano umedecido com o solvente, evitando que este fique aderido ao revestimento.

A utilização da cola indicada deverá sempre respeitar os critérios técnicos e as instruções de uso dos respectivos fabricantes dos adesivos. A **Entalhe Natural** não se responsabiliza pela má utilização do produto e pela qualidade do mesmo, sendo então responsabilidade do fabricante responder por eventuais problemas com o produto.

Em caso onde as placas serão serradas e as bordas fiquem visíveis, será necessário aplicar com pincel o verniz para acabamento que será enviado com o produto.

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Limpeza

A limpeza deverá ser feita apenas com pano seco ou úmido ou escova de cerdas macias para a retirada do pó. Caso seja necessário, utiliza-se sabão neutro. Nunca esfregar com objeto duro ou pontiagudo a superfície do revestimento. Não recomenda-se a utilização de buchas ou materiais abrasivos.

Entalhe Natural
www.entalhenatural.com.br
Contato@entalhenatural.com.br